Tap offs 4-way DM 54A... (F-type connector)

	DM 54 A 4010	DM 54 A 4015	DM 54 A 4020	DM 54 A 4025
Type	**DM 54 A 4010 Tap off, 4-way**	**DM 54 A 4015 Tap off, 4-way**	**DM 54 A 4020 Tap off, 4-way**	**DM 54 A 4025 Tap off, 4-way**
Thru loss 5-862 MHz	3.5 dB	2.5 dB	1.0 dB	0.6 dB
Thru loss 862-2400 MHz	4.5-5 dB	4-5 dB	2-2.5 dB	1.8-2.5 dB
Tap loss 5-862 MHz	11 dB	15 dB	20 dB	25 dB
Tap loss 862-2400 MHz	12.5-14 dB	15 dB	20 dB	25 dB
Directional attenuation 5-2400 MHz	≥25 dB	≥25 dB	≥25 dB	≥25 dB
Isolation 5-2400 MHz	≥21 dB	≥21 dB	≥21 dB	≥21 dB
Srceening factor	>85 dB, Class A	>85 dB, Class A	> 85 dB, Class A	>85 dB, Class A
DC-Bypass IN-OUT 1A, 30 V	yes	yes	yes	yes
Dimensions	74x58x18 mm	74x58x18 mm	74x58x18 mm	74x58x18 mm
Packing unit	5 pieces, bag	5 pieces, bag	5 pieces, bag	5 pieces, bag
Shipping package	50 pieces, 18.5 dm³, 6.3 kg	50 pieces, 18.5 dm³, 6.3 kg	50 pieces, 18.5 dm³, 6.3 kg	50 pieces, 18.5 dm³, 6.3 kg

Notes